



# Ocean

ENERGY IN MOTION

## BATTERIE NAUTICA



# TAB



**TAB ITALIA SPA**  
Via Einstein, 37 - 20062, Cassano d'Adda - MI  
T: 036360528.2, F: 036362692

[www.tabitalia.com](http://www.tabitalia.com)



## TAB OCEAN START

**Batterie d'avviamento:** forniscono lo spunto necessario ad avviare il motore.

Sono batterie ad acido con coperchio **SMF**, sealed maintenance free (ad esclusione dei codici OC 110 e OC 135).

SHORT CODE	Ah (C20)	BOX	CCA EN (A)	DIMENSIONI (mm)	BASE HD	LAYOUT	PESO (kg)	PCS (Plt)	REMARKS
<b>OC 60</b>	60	L2	600	242×175×190	B13	DX (0)	14,4	57	SMF, H
<b>OC 74</b>	74	L3	680	278×175×190	B13	DX (0)	17,4	48	SMF, H, HD
<b>OC 100</b>	100	L5	900	353×175×190	B13	DX (0)	22,4	36	SMF, H, HD
<b>OC 70</b>	70	57029	700	269×173×198/218	B9	DX (0)	16,8	48	SMF, H
<b>OC 110</b>	110	60528	800	345×173×212/233	B0	DX (0)	26,2	36	H
<b>OC 135</b>	135	62512	800	345×173×263/284	B0	DX (0)	31,9	24	H
<b>OC 150</b>	150	MAC110	1000	509×175×182/208	B3	SX (3)	37,0	24	SMF, ME, H, HD
<b>OC 180</b>	180	B	1100	512×223×194/220	B0	SX (3)	44,3	21	SMF, ME, H, HD
<b>OC 225</b>	225	C	1300	518×273×214/240	B0	SX (3)	61,3	18	SMF, ME, H, HD



## TAB OCEAN TWIN

**Batterie d'avviamento e di servizio:** supportano sia l'avviamento del motore sia l'alimentazione dei dispositivi di bordo in quanto hanno un'elevata capacità di tasso di scarica e alte performance d'avviamento.

Le batterie sono in **AGM** o ad **acido libero (\*)**.

SHORT CODE	Ah (C20)	BOX	CCA EN (A)	DIMENSIONI (mm)	BASE HD	LAYOUT	PESO (kg)	PCS (Plt)	REMARKS
<b>OC-T 60 AGM</b>	60	L2	680	242×175×190	B13	DX (0)	18,5	57	AGM, H
<b>OC-T 70 AGM</b>	70	L3	760	278×175×190	B13	DX (0)	21,0	48	AGM, H
<b>OC-T 95 AGM</b>	95	L5	850	353×175×190	B13	DX (0)	27,0	36	AGM, H
<b>OC-T 105 *</b>	105	59518	640	312×175×212	B0	DX (0)	23,9	36	H, HD
<b>OC-T 120 *</b>	120	60528	680	344×172×212/234	B0	DX (0)	29,9	36	H, HD
<b>OC-T 140 *</b>	140	62512	720	344×172×262/284	B0	DX (0)	37,2	24	H, HD



## TAB OCEAN SUPPLY

**Batterie di servizio:** sono utilizzate per alimentare i dispositivi di bordo.

Sono batterie trazione leggera al **gel**.

SHORT CODE	Ah (C20)	BOX	DIMENSIONI (mm)	BASE HD	LAYOUT	PESO (kg)	PCS (Plt)
<b>OC-S 60 Gel</b>	60	L3	278×175×190	B13	DX (0)	19,7	48
<b>OC-S 80 Gel</b>	80	L5	353×175×190	B13	DX (0)	25,5	36
<b>OC-S 85 Gel</b>	85	60528	352×175×211/232	B1	DX (0)	29,2	36
<b>OC-S 150 Gel</b>	150	B	509×223×195/222	B0	SX (3)	47,5	21
<b>OC-S 210 Gel</b>	210	C	518×273×213/237	B0	SX (3)	71,2	18